

New Product



## T15W 二分频线恒定曲率扬声器



- T系列家族 - 轻量级
- 流动演出 - 固定安装
- 以水平/垂直阵列布置
- VDA18/ VDA12 控制器 / T21、VS28 超低频扬声器

T15W 是为生产应用而设计的中程扬声器。作为多功能 T15 系列的一部分，15 英寸设计箱体在不影响性能的前提下提供了卓越的部署灵活性和简单性。T15F 具有紧凑式 30°箱体覆盖范围，拥有令人印象深刻的 141dB 输出，并确保投射距离高达 45 米。

T15F 和 T15W 的组合可以飞行或堆叠形成垂直线源。T15F 还可以单独用作可配置的方向性点源，用于需要窄覆盖范围的前补声或延时应用。

T15W 提供了大型音乐会系统的低频扬声器，T21 低音炮进一步加强了下限，并将带宽扩展到 25Hz。


T15W 是一个高度可扩展的解决方案，可为小型到大型活动提供音乐会级别的性能，或为世界上最大的舞台补充更大的非音频解决方案。

## T15W 技术参数


类型	主动二分频线恒定曲率扬声器
功放建议	VDA12 / VDA18
频率响应（预设）	43Hz-20kHz(-10dB)
箱体角度	30°
水平覆盖角度	100°
单元配置	低频：1×15"（钹磁） 高频：1×3"（钹磁）
持续功率（AES）	低频：500W 高频：110W
最大峰值声压级	141dB/1m
标称阻抗	低频：8Ω / 高频：16Ω
连接器	2 x NL4 SpeakOn
连接方式 NL4	IN = LF:+1-1 / HF:+2-2 LINK = LF:+1-1 / HF:+2-2
尺寸（宽*高*深）	450 x 750 x 490mm
重量	30kg / 66lbs
挽手	2 个人体工程学手柄
吊挂系统	嵌入式两点吊挂系统
箱体螺母孔数量	13x M10 螺母插入
音箱支脚	8x 防滑条
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢
保护等级	IP45



Front



Side



Top