

## T21 单 21 寸超低频扬声器



- T 系列家族 - 轻量级
- 流动演出 - 固定安装
- 以水平/垂直阵列布置
- VDA18 / VDA12 控制器 / T15F、T15W 扬声器

T21 是一款紧凑型参考超低音扬声器，在扩展 T15 和 T12 系统的带宽。T21 的特点是体积小能量大，直射的 21"单元驱动。

当与 T21 相关联时，T21 的工作频率为 25 Hz 至 60 Hz T15 或与 T12 相关的 25 Hz 至 100 Hz。T21 具有四个倒相孔，大大减少湍流和箱体噪音，同时也提高低频效率。

T21 频率响应经过优化，可实现完美耦合两种系统都有。T21 采用四点式集成与 T15 兼容的吊挂系统。组合 T21 和 T15 可以飞行或堆叠以形成全范围线性源。T21 还集成了螺纹插入件，以 T15 或 T12 的杆安装配置。

T21 可以部署在标准或心形配置中具有专用预设，用于吊挂和堆叠部署。

## T21 技术参数

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 类型         | 超低频扬声器                         |
| 功放建议       | VDA12 / VDA14 / VDA18          |
| 频率响应 (预设)  | 25Hz-200Hz(-10dB)              |
| 水平覆盖角度     | 360°                           |
| 单元配置       | 低频: 1×21" (钹磁)                 |
| 持续功率 (AES) | 低频: 1600W                      |
| 最大峰值声压级    | 140dB/1m                       |
| 标称阻抗       | 低频:8Ω                          |
| 连接器        | 2 x NL4 SpeakOn                |
| 连接方式 NL4   | IN = LF:+1-1<br>LINK = LF:+1-1 |
| 尺寸 (宽*高*深) | 750 x 600 x 700mm              |
| 重量         | 46kg / 101.4lbs                |
| 挽手         | 4 个人体工程学手柄                     |
| 支架底座       | 1x 35mm 圆孔支架座                  |
| 箱体螺母孔数量    | 12x M10 螺母插入                   |
| 音箱支脚       | 4x 10mm*38mm(H*∅)              |
| 材料         | 桦木胶合板                          |
| 完成         | 棕色                             |
| 前网         | 聚酯粉末涂层钢格栅                      |
| 吊挂配件       | N/C                            |
| 保护等级       | IP45                           |

