

584/544/524 音柱扬声器

584



- 4 寸全频音柱扬声器
- 最大声压级应为 132dB
- 8 x 4" 铁氧体低频驱动单元
- 90°水平覆盖角度
- 0°-25°垂直覆盖角度
- 低频下限延伸至 125Hz (-10dB)
- 短投应用（分布式或填充）
- 可安装Ø 35mm 支架或 U 型吊架
- 5x M6 直插螺纹
- 8x M8 直插螺纹（安装配件）

544



- 4 寸全频音柱扬声器
- 最大声压级应为 129dB
- 4 x 4" 铁氧体低频驱动单元
- 90°水平覆盖角度
- 0°-25°垂直覆盖角度
- 低频下限延伸至 130Hz (-10dB)
- 短投应用（分布式或填充）
- 可安装Ø 35mm 支架或 U 型吊架
- 5x M6 直插螺纹
- 3x M8 直插螺纹（安装配件）

524



- 4 寸全频音柱扬声器
- 最大声压级应为 126dB
- 2 x 4" 铁氧体低频驱动单元
- 90°水平覆盖角度
- 0°-25°垂直覆盖角度
- 低频下限延伸至 145Hz (-10dB)
- 短投应用（分布式或填充）
- 可安装麦克风支架或 U 型吊架
- 4x M6 直插螺纹
- 2x M8 直插螺纹（安装配件）

584 是一个线源音柱系统，适用于多种应用，专为专业人士设计扩声和高端住宅应用要求高保真和高声压级。

584 外壳配有 8 个 4 英寸扬声器，标称阻抗为 4 欧姆，采用 9mm 桦木胶合板密封外壳，提供[125Hz-17kHz(-6dB) / 100Hz—20kHz(-10dB)]的频率范围。

544 是一个线源音柱系统，适用于多种应用，专为专业人士设计扩声和高端住宅应用要求高保真和高声压级。

544 外壳配有 4 个 4 英寸扬声器，标称阻抗为 8 欧姆，采用 9mm 桦木胶合板密封外壳，提供[130Hz-18kHz(-6dB) / 100Hz—20kHz(-10dB)]的频率范围。两者产生一个 H/V 90°x 25°（5°-25°）垂直色散模式可以切换为覆盖范围广或窄，优化了水平覆盖和扩展投射能力。

在固定安装应用，584、544 特别适合在建筑环境和声学方面增强声音。高清晰度、高 SPL 和扩展带宽组合的具有挑战性的环境。它的高保真的音频信号和优美的线条可以满足高端住宅项目。对于租赁活动，584、544 部署速度快且易于装配。可作为一个功率强大的 PA 扬声器，其优异的投射能力可满足大空间和多功能厅。

584、544、524 可以作为一个独立的系统进行堆叠，也可以固定在它的某个超低扬声器扩展上。兼容壁挂式和飞行式。有多种定制颜色，可以轻松融入任何建筑风格，以满足最苛刻的建筑需求。吊挂选项包括墙壁安装，天花板安装和音响支架安装在不同的方向，以集成到任何可能的情况。左右各有 M6 螺纹插入件可容纳 U 型吊架，后部有 8x M8 螺母安装孔，安装配件可调节高度。

524 是一个线源音柱系统，适用于小型场合多种应用。524 外壳配有 2 个 4 英寸扬声器，标称阻抗为 16 欧姆。采用 9mm 桦木胶合板密封外壳。提供[145Hz-18kHz(-6dB) / 118Hz—20kHz(-10dB)]的频率范围，产生一个 H/V 90°x 25°（5°-25°）垂直色散模式可以切换为覆盖范围广或窄，优化了水平覆盖和扩展投射能力，它的宽圆锥形方向性模式提供了平滑的离轴响应-确保最佳的声音效果到观众所在的位置。

524 可以作为一个独立的系统进行堆叠，也可以固定在它的某个超低扬声器扩展上。兼容壁挂式和飞行式。有多种定制颜色，可以轻松融入任何建筑风格，以满足最苛刻的建筑需求。吊挂选项包括墙壁安装，天花板安装和音响支架安装、麦克风支架安装在不同的方向，以集成到任何可能的情况。左右各有 M6 螺纹插入件可容纳 U 型吊架，顶部以及底部各有 M8 螺纹插入，可容纳麦克风支架、ULX U 型吊架，后部并且有 2x M8 螺母安装孔安装配件可调节高度。



584 544 524 技术参数

技术参数

型号	584	544	524
类型	音柱	音柱	音柱
频率响应 (预设)	125Hz-17kHz(-6dB)	130Hz-18kHz(-6dB)	145Hz-18kHz(-6dB)
频率响应 (预设)	100Hz-20kHz(-10dB)	100Hz-20kHz(-10dB)	118Hz-20kHz(-10dB)
水平覆盖角度	90° (-6dB)	90° (-6dB)	90° (-6dB)
垂直覆盖角度	5°-25° (-6dB)	5°-25° (-6dB)	5°-25° (-6dB)
单元配置	低频:8×4" (铁氧体)	低频:4×4" (铁氧体)	低频:2×4" (铁氧体)
持续功率 (AES)	低频:320W	低频:160W	低频:80W
最大峰值声压级	132dB/1m	129dB/1m	126dB/1m
标称阻抗	LF:4Ω	LF:8Ω	LF:16Ω
连接器	2 x NL4 SpeakOn	2 x NL4 SpeakOn	2 x NL4 SpeakOn
连接方式	NL4=LF: +1-1	NL4=LF: +1-1	NL4=LF: +1-1
尺寸 (前高)	1000mm	515mm	270mm
尺寸 (后高)	1000mm	515mm	270mm
尺寸 (宽)	135mm	135mm	135mm
尺寸 (深)	160mm	160mm	160mm
重量	14kg / 30.8Ib	7kg / 15.4Ib	4kg / 8.8Ib











吊装与搬运

箱体螺母孔数量	8x M8 螺母插入	3x M8 螺母插入	2x M8 螺母插入
箱体螺母孔数量	4x M6 螺母插入	4x M6 螺母插入	4x M6 螺母插入
支架底座	1x 35mm 圆孔支架座	1x 35mm 圆孔支架座	2x M8 螺母支架座

物理数据

材料	桦木胶合板	桦木胶合板	桦木胶合板
完成	黑色	黑色	黑色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅	聚酯粉末涂层钢格栅	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢	钢	钢
保护等级	IP45	IP45	IP45

应用以及组合

			
584 三脚支架	544 三脚支架	524 三脚支架	524 麦克风支架（M8）
			
584 U 型吊架（UL）	544 U 型吊架（UL）	524 U 型吊架（UL/ULX）	524 U 型吊架（UL/ULX）
			
584 +Xiv18（组合）	584 +12Low 或有源（组合）	524 +12Low 或有源（组合）	
			
544 +Xiv18（组合）	544 +12Low 或有源（组合）	524 +12LowX 或有源（组合）	