

5CS 同轴点声源扬声器



- 5 系列家族 - 轻量级
- 最大声压级应为 121dB
- 短距离应用 (分布式或填充)
- H x V 110° x 110°
- VDA12 / VDA4 控制器

5CS 是一个同轴点声源扬声器, 适用于小型场合多种应用。5CS 外壳配有 1 个 5" 低频驱动器以及 1.75" 高频驱动器, 同轴设计, 标称阻抗为 16 欧姆。采用 9mm 桦木胶合板密封外壳。提供 95Hz-20kHz(-10dB)的频率范围, 产生一个 H/V 110°x 110° (-6dB) 提供了原始、强大的声学音效。可以补充前面填充或分布式应用中任何较大的音响系统。它的宽圆形方向性模式提供了平滑的离轴响应-确保最佳的声音效果到观众所在的位置。

对于专用安装应用, 这种独特的喇叭提供的 110°x 110° (H x V) 恒定方向性分散, 在舞台上提供精确定义的覆盖区域。5CS 也可以在高效能模式下工作。当扬声器垂直使用时, 5CS 可作为一个功率强大的 PA 扬声器, 亦能作为强有力的补声系统,适用于各种应用。

5CS 技术参数

类型	被动二分频同轴点声源
频率响应 (预设)	95Hz - 20kHz
功放建议	VDA12 / VDA4
预设程序	[5CS]
水平覆盖角度	110° x 110°
单元配置	低频:1×5" 38 芯 (铁氧体) 高频:1×1.75" 44 芯 (铁氧体)
持续功率 (RMS)	低频:80W 高频:20W
最大峰值声压级	121dB/1m
标称阻抗	16Ω
连接器	2 x NL4 SpeakOn
连接方式	NL4=LF: +1-1
尺寸 (宽 x 高 x 深)	165 x 165 x 165mm
重量	3.5kg / 7.7lbs
箱体螺母孔数量	2x M6 螺母插入
支架底座	1x M10 螺母插入
吊架	5CS-UL
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢
保护等级	IP55

